

Treuils THT de 4 à 12 Tonnes Montage sur nos tracteurs Boxer 4x4 ou sur remorques, camions,



CAPACITE: (indicatif)

650 m de câble Ø 20 répartis
sur 7 couches de 55 spires
1 344 m de câble Ø 14 répartis sur 10
couches de 78 spires

Effort de traction identique quelque soit la
couche.

Pompe hydraulique à débit
variable.
Décrabotage du tambour (suivant
modèle).
Poste de commande complet situé
près du treuil.
Frein à disques à action par défaut.



Béche d'ancrage en acier renforcé,
relevage hydraulique avec 2 vérins
hydrauliques équipés de clapet de
sécurité.

Déroutage du câble par 4 guides
câble et boîte à rouleaux à l'arrière.

CONSULTEZ-NOUS !



S.A.S. au capital de 305.500 €
SIRET : 846 950 186 000 11
NAF : 2892Z
TVA IC : FR 75 846 950 186
INTERNET. <http://www.risa.fr>
E.mail : contact@risa.fr

Siège social :
128, rue de la Boétie 75008 PARIS
RCS Paris 846 950 186
RISA est une société du groupe



Etablissement principal : CAUSSADE (82)
Règlements clients et fournisseurs :
Route de Toulouse - BP 22
82303 CAUSSADE Cedex
Tél : 05 63 65 17 83
Fax : 05 63 65 09 21

Agence VITROLLES (13)
ZI - 56, bd de l'Europe
13127 VITROLLES
Tél : 04 42 10 17 00
Fax : 04 42 89 07 70

Agence CARROS (06)
ZI - 11^{ème} rue
1^{ère} avenue - BP 573
06516 CARROS
Tél : 04 92 08 63 30
Fax : 04 92 08 63 39

Agence ARTIGUES (33) :
20, avenue du Périgord
33370 ARTIGUES
Près BORDEAUX
Tél : 05 56 72 01 06
Fax : 05 56 72 78 82



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (à titre indicatif)

BOXER 130 – TDH8

PORTEUR Type **BOXER** à 4 roues égales :

- * Moteur CUMMINS 4 cylindres Turbo diesel, 130 CV.
- * Châssis à longerons monocoques, caissonnés en tôle d'acier.
- * Transmission hydrostatique à régulation automotrice, 4 X 4 permanent.
- * 2 vitesses sur boîte transfert –lente/rapide
- * Freinage à disque assisté hydrauliquement sur les quatre roues.
- * Frein de parc à disque sur pont AV.
- * Direction par orbitrol aux roues avant.
- * Roues AR directrices à commande électro hydraulique en cabine,
- * Marche normale, crabe ou coordonnée.
- * Rayon de braquage: 2 roues directrices: 9 m (4 roues directrices:4,25m).
- * Pneus avants et arrières type forestier 500/60-26,5 – 16ply
- * Ponts AV moto-directeur. Charge 10 T, crabotage par commande hydraulique
- * Ponts AR moto-directeur. Charge 10 T, crabotage par commande hydraulique
- * Feu à éclats leds sur cabine
- * Réservoir carburant: 230 litres
- * Réservoir hydraulique 250 litres
- * **CABINE** centrale
- * Portes coulissantes (D/G), pare brise ouvrant.
- * Chauffage en cabine
- * Points ancrage situés à l'avant et à l'arrière du porteur
- * Porteur équipé d'une protection de cabine AV et AR constituée de tubes et de grilles.
- * Anneau remorque AR et AV
- * Prise outils hydraulique 30l/140 bars
- * Vitesse : 30 km/h maxi

Treuil tirage de ligne **THT** type **TDH8**:

- * Effort traction 8000 Kg quelque soit la couche
- * Capacité de traction du treuil en petite vitesse : 8000 Kg halage et levage
- * Capacité de traction du treuil en grande vitesse : 4000 Kg halage et levage
- * Longueur de câble embarqué en Ø 20 mm = 590 m sur 6 couches
- * Longueur de câblette en Ø 10 mm - 2000 mètres
- * Vitesse de déroulage 86 m/mn en 1ère couche à 125 m/mn en 6ème couche en grande vitesse
- * Moto réducteur freiné par absence de pression
- * Circuit hydraulique de type fermé
- * Limiteur de charge électronique avec indication par leds des taux de charge à 90/100 et 110%
- * Fin de course bas assurant 3 tours morts de câble sur le tambour
- * Fin de course haut.
- * Bêche AR pour réaliser l'ancrage du véhicule en acier renforcé relevage hydraulique avec 2 vérins muni de clapet de sécurité
- * Poste de commande du treuil et de la bêche en cabine
- * Déroulage du câble par 4 guides câbles et boîte à rouleaux à l'arrière du porteur
- * Poids en ordre de marche : 9 T environ
- * Peinture 1 couleur RAL à fournir
- * Réception par un organisme de sécurité
- * Treuil fourni sans câble

Ces données constructeur sont susceptibles de modifications, notamment au niveau des composants et peuvent être modifiées sans préavis.

S.A.S. au capital de 305.500 € SIRET : 846 950 186 000 11 NAF : 2892Z TVA IC : FR 75 846 950 186 INTERNET. http://www.risa.fr E.mail : contact@risa.fr	Siège social : 128, rue de la Boétie 75008 PARIS RCS Paris 846 950 186 RISA est une société du groupe 	Etablissement principal : CAUSSADE (82) Règlements clients et fournisseurs : Route de Toulouse - BP 22 82303 CAUSSADE Cedex Tél : 05 63 65 17 83 Fax : 05 63 65 09 21	Agence VITROLLES (13) ZI - 56, bd de l'Europe 13127 VITROLLES Tél : 04 42 10 17 00 Fax : 04 42 89 07 70	Agence CARROS (06) ZI - 11 ^{ème} rue 1 ^{ère} avenue - BP 573 06516 CARROS Tél : 04 92 08 63 30 Fax : 04 92 08 63 39	Agence ARTIGUES (33) : 20, avenue du Périgord 33370 ARTIGUES Près BORDEAUX Tél : 05 56 72 01 06 Fax : 05 56 72 78 82
---	--	--	---	--	---